

## Pronova Silikonentferner

Entfernt frische und ausgehärtete Silikonschichten bis zu 2mm sicher und zuverlässig. Optimale Fugenvorbereitung vor der Neuverfugung. Verträglich mit den meisten Materialien im Bau- und Sanitärbereich.



### Technische Daten

<b>Basis</b>	Organische Lösemittel
<b>Aussehen</b>	Farblos
<b>Flammpunkt</b>	ca. -2 °C
<b>Lagerung</b>	Trocken, kühl und frostfrei lagern. Originalverschlossen 36 Monate haltbar.

### Verarbeitungshinweise

<b>Eigenschaften</b>	Silikonentferner zum leichten Entfernen ausgehärteter Silikonfugen, Silikonresten und zum Säubern verschmutzter Oberflächen.
<b>Gebrauchsanweisung</b>	Silikonhaftung mechanisch mit geeignetem Schneidwerkzeug (Fugenschneider oder Cutter) entfernen. Um die anhaftenden Silikonreste zu entfernen, wird der Silikonentferner auf den zu behandelnden Fugendichtstoff mit einem Pinsel oder Lappen aufgetragen. Silikonentferner max. 5 Minuten einwirken lassen. Danach die angelösten Silikonrückstände abschaben bzw. verbliebene Reste mit einem nassen Tuch entfernen. Vorgang ggf. mehrmals wiederholen.

### Hinweise

<b>Wichtige Hinweise</b>	Bei saugenden Untergründen (z. B. Beton, Putz, Marmor, Naturstein, etc.) kann der Einsatz von Silikonentferner zu Verdunkelungen führen. Bei manchen Kunststoffuntergründen können die Flächen matt und rau werden. In diesem Fall muss die Beständigkeit des Untergrundes an unkritischer Stelle getestet werden. Beim Verschütten mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Universalbinder) aufnehmen. Vor der Verarbeitung Warnhinweise im Gefahrenfeld lesen! Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
--------------------------	---

<b>Sicherheitsratschläge</b>	Vor der Verarbeitung unbedingt Warnhinweise auf der Verpackung lesen und beachten. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nach verschlucken: Sofort Giftnformationszentrum/Arzt anrufen. Kein Erbrechen herbeiführen. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. Alle beschmutzten, getränkte Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Behälter dicht verschlossen und unter Verschluss aufbewahren.
<b>Entsorgung</b>	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei örtlichen Sammelstellen für Sonderabfälle abgeben. AVV070104.

**Stand 04/2018**

Die Angaben in diesem Merkblatt basieren auf intensiven Anwendungstests in Labor und Praxis und dienen als Richtwerte. Die Verantwortung für den jeweiligen Einsatz liegt jedoch beim Verarbeiter. Sie stellen keine Garantie oder Zusage dar.

**Pronova Dichtstoffe GmbH & Co.KG**

Rudolf-Diesel-Straße 12

55543 Bad Kreuznach

Tel.: +49 (0) 671 920015-0

Fax.: +49 (0) 671 920015-5020

E-Mail: [info@pronova-dichtstoffe.de](mailto:info@pronova-dichtstoffe.de)

[www.pronova-dichtstoffe.de](http://www.pronova-dichtstoffe.de)